

TOPCRET

专家的选择

创造无缝
连续的表面
无需拆卸

MICROCEMENTO®

已经由



坚固

比传统微水泥
坚固 3 倍。
与其他微涂层相比，
更耐污渍、
划痕和燃烧。



厚度薄

约 2 毫米厚度，
可用抹子在
几乎所有的
表面上涂抹，
做到表面无缝。



防水

它完全防水，
因此可应用在
厨房、浴室
和任何潮湿的区域。

Microcemento® 自推出以来一直是微涂层的标杆。

- 可持续性 是 Microcemento 的主要特点之一。

您可以在不拆除或不改变楼层高度的情况下

对空间进行翻新。

因为它可以直接

应用在几乎所有的表面上。

- Microcemento® 自推出以来一直是微涂层的标杆。

- 它完全防水，适用于室外、室内、

厨房、浴室和任何潮湿的区域。

- 色彩是最重要的决定因素之一。

Microcemento® 不局限于单一标准的色卡。

它的色彩调配系统可让您创造无限的

颜色组合。

- 适用于墙壁、天花板和楼梯。

与其他产品结合使用

- Summery 融入地板的加热系统

- 只有3毫米的极薄厚度。

- 安全的低电压 (24v)，完全防水。

- 比传统的电加热系统少用50% 的能源。

- T/Grip · 经认证的防滑处理

- 符合欧盟标准 (2级和3级)。

- 创建一个更安全的表面 (楼梯、游泳池、户外庭院等)。

Microcemento® 纹理

平滑的

粗糙的

实验室测试和认证



Microcemento® 已经由

第三方机构

根据国际标准

进行了全面的测试，

允许我们对声明进行验证。

在链接中您将看到

实际的认证。

颜色系列



 粘合强度 · UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM2
 表面硬度 · UNE-EN 13892-6 : 2003	43 N/MM2
 防滑性 · UNE-ENV 12633 27	27
 人工老化测试 · UNE-EN 1062-11 (500个小时) 周期：4 小时紫外线 (60+-3)°C / 4 小时湿度 (50+-3)°	无颜色变化

 耐磨性 BCA · UNE-EN 13892-4	160 µM
 抗冲击性 · UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M
 耐化学性 · UNE-EN 13529:205 接触橄榄油、水、酒精、咖啡和碱液 7 天后无缺陷。	

london@topcret.com

电话：+44 (0) 20 7624 2180

办公室和陈列室：

4 Hampstead West

224 Iverson Rd, London NW6 2HL

LONDON – UK

info@topcret.com

T. +34 932 74 12 08

TOPCRET总部：

Gran Via de les Corts Catalanes,

828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那

SPAIN 西班牙

TOPCRET



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108635925

